

Коммерческое предложение от 13.09.2026**Шкаф расстоечный Radax PUSHKIN PS712M****Цена с НДС: 94 180 руб.****Артикул: 151204****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	12
Тип габаритности/противня	600x400 мм, GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	75
Управление	независимое управление
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.6
Ширина, мм	794
Глубина, мм	893
Высота, мм	706
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	66

Шкаф расстоечный [Radax PUSHKIN PS712M](#) применяется на предприятиях общественного питания, пищевых производствах и торговли для предварительной расстойки тестовых заготовок перед выпеканием хлебобулочных или кондитерских изделий. Модель с механическим управлением, многоточечным датчиком и световым индикатором нагрева.

Модель использоваться вместе с конвекционными печами БЛОК [BL05TSCLU](#) и [BL10TSCLU](#).

Технические характеристики:

- Температурный режим: от 20 до 60 °C
- Уровень влажности в камере: от 50 до 95%
- Интеллектуальная система двуправленных вентиляторов
- Рекордно быстрое время нагрева благодаря усовершенствованной системе электрических резисторов со сверхвысокой мощностью и низким энергопотреблением
- X Preheating - новая технология позволяет точно рассчитать температуру предварительного нагрева и избежать термического шока
- Эксклюзивная система рециркуляции воздуха, разработанная с учетом новой геометрии камеры для лучшего распределения воздушных потоков
- X Ecosystem - технология нового поколения обеспечивает полную автономию подачи влаги и пара, поддерживая их оптимальный уровень

- X Dry - инновационная система удаления лишней влаги обеспечивает необходимое осушение воздуха для приготовления любых видов блюд
- X CLEAN - автоматическая мойка с 3 разными по интенсивности режимами
- X REVERSE - интеллектуальная система позволяет открывать дверь также слева направо для удобства и более практичного использования рабочего пространства
- X SAFE - эффективная система изоляции и тепловой защиты благодаря герметичности и двойной двери из закаленного стекла
- Многоточечный датчик гарантирует строгий температурный контроль, обеспечивая сохранение питательных свойств исходных продуктов и защищая их от потери веса
- Не требует подключения к системе водоснабжения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.