

Коммерческое предложение от 07.07.2026

Кофемашина KAFFIT COM X580S

Цена с НДС: 245 500 руб.

Артикул: **580399**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Финляндия
Емкость контейнера для отработанного кофе	45
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	автоматическая
Объем бойлера, л	0.7
Емкость контейнера для кофе, кг	1.2
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	да
Капучинатор	да
Подключение к водопроводу	да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.5
Ширина, мм	560
Глубина, мм	380
Высота, мм	690
Вес (без упаковки), кг	31
Вес (с упаковкой), кг	34

Кофемашина [KAFFIT COM X580S](#) предназначена для приготовления кофе и напитков на его основе с живым молоком и напитков с порошком (сухое молоко, шоколад и т.д.) на предприятиях общественного питания и торговли, заправках, в офисах и гостиницах. Модель оснащена контейнером для кофейных зерен, 2 контейнерами для сухих ингредиентов, стальной кофемолкой с плоскими жерновыми и 10.1- дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем. Материал жерновов - сталь.

Технические характеристики:

- Меню из 22 напитков:
 - Ристретто
 - Эспрессо
 - Американо

- Лунго
- Крем кофе
- Капучино
- Латте
- Латте-макиато
- Американо L
- Двойной Ристретто
- Двойной Эспрессо
- Двойной Капучино
- Двойной Латте
- Двойной Латте-макиато
- Моккачино
- Порция горячего молока
- Порция молочной пены
- Горячий шоколад
- Кофейник
- Порция горячей воды
- Программирование дополнительных напитков
- Регулируемое заварное устройство
- Система предварительной ароматизации
- Активный контроль наличия кофейных зерен и сухих ингредиентов
- Использование живого молока
- Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов
- Система нагрева: 2 бойлера
- Система подачи жидкости: помпа
- Индикатор состояния обслуживания
- Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи
- Возможность настройки степени жесткости воды
- Возможность кратковременных настроек параметров напитков
- Возможность запрограммировать 3 разных объема на один напиток
- Предзаказ: возможность поставить напитки в очередь на приготовление
- Возможность блокировки напитков
- Возможность установки пароля по уровням доступа: администратор, технический специалист, специалист по обслуживанию
- Запрет на изменения рецептуры напитков в процессе приготовления
- Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления
- Программируемая степень крепости кофе
- 3 степени крепости кофе для каждого процесса приготовления
- 3 варианта программируемой температуры заваривания
- Программируемое количество молока / сухого молока / шоколада
- Температура горячей воды с возможностью ступенчатого программирования
- Программируемое количество горячей / холодной воды
- Программируемое время:
 - выключения: 0-24 часа (по дням недели)
 - автоматического включения: 0-24 часа (по дням недели)
- Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка
- Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока
- Автоматическая промывка системы приготовления сухого молока / шоколада
- Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления сухого молока / шоколада
- Индикационная полоса: строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания
- Отображение контактов службы технической поддержки и серийного номера на главной странице дисплея
- Отдельный дозатор горячей воды
- Функция загрузки собственного видео для продвижения бренда и рекламы
- Рекомендованная максимальная суточная производительность: 150 порций
- Диапазон заданной длительности до автоматического включения/отключения: от 0 до 24 ч
- Объем заварного устройства: от 9 до 22 гр
- Количество воды для предварительной ароматизации: от 14 до 28 мл
- Давление насоса: 15 бар
- Емкость бункера отработанной воды: 2 л
- Количество контейнеров для кофейных зерен: 1

- Количество контейнеров для сухих ингредиентов: 2
- Объем контейнеров для сухих ингредиентов: 1500 (левый)+1200 (правый) гр
- Программируемое количество воды для приготовления чая: от 25 до 450 мл
- Диапазон регулировки высоты дозатора: от 2 до 160 мм
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Габариты в упаковке: 525x740x700 мм
- Опционально доступны к заказу стример (паровая трубка), дренажная труба для слива отработанной воды, система автоматического сброса отходов и функция подключения к водопроводу и бутилированной воды

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.