

Коммерческое предложение от 23.06.2026

Варочная панель газовая Smeg PGF95-4 нерж. сталь

Цена с НДС: 94 990 руб.

Артикул: **655787**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	встраиваемая
Тип подключения	газ
Количество конфорок	5
Подключение, В	220
Ширина, мм	867
Глубина, мм	512
Высота, мм	70
Вес (без упаковки), кг	18
Вес (с упаковкой), кг	20

Индукционная плита [Smeg PGF95-4](#) используется в частных домах, на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления различных блюд в наплитной посуде. Модель оснащена 5 стандартными конфорками различной мощности, 3 секциями решеток и фронтально расположенной панелью управления с 5 поворотными переключателями. Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали с сатинированной серебристой поверхностью, горелки – из алюминия с черным керамическим покрытием, решетки и кольца для WOK-посуды – из чугуна, фурнитура с серебристой поверхностью, сериография черного цвета.

В комплект поставки входят сменные жиклеры (сжиженный газ G 30 / GPL), набор монтажных креплений, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.

Особенности:

- Автоматический электророзжиг
- Устройство контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при гашении
- 2 ультрабыстрые горелки повышенной мощности
- 2 кольца для WOK-посуды
- Простое управление с помощью поворотных переключателей
- Съёмные рассекатели и крышки конфорок для легкости очистки
- Эксплуатация с магистральным газом, а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом при смене жиклеров
- Тип встраивания: ультранизкий профиль
- Подключение к газу: конический штуцер
- Эргономичный стильный дизайн коллекции Classica

Дополнительные характеристики:

- Номинальная мощность: 0,001 кВт
- Номинальная тепловая мощность: 10,2 кВт
- Диапазон тепловой мощности конфорок:
 - Ультрабыстрые (фронтальные левая и центральная): от 1,4 до 3,9 кВт
 - Полубыстрые (задние правая и левая): от 0,5 до 1,75 кВт
 - Вспомогательные (фронтальная правая): от 0,4 до 1,05 кВт
- Давление газа:
 - Метан (G 20): 20 мбар
 - Бутан (G 30): от 28 до 30 мбар
 - Пропан (G 31): 37 мбар
- Номинальный расход газа (G 30 / G 31):
 - Ультрабыстрые: 291 / 286 г/ч
 - Полубыстрые: 127 / 125 г/ч
 - Вспомогательные: 76 / 75 г/ч
- Диаметр резьбы подключения газового шланга (G): 1/2"
- Диаметр форсунок (G 20 / G 30 / G 31):
 - Ультрабыстрые: 1,5 / 0,1 / 0,1 мм
 - Полубыстрые: 0,97 / 0,65 / 0,65 мм
 - Вспомогательные: 0,72 / 0,5 / 0,5 мм
- Диаметр посуды:
 - Ультрабыстрые: от 220 до 260 мм
 - Полубыстрые: от 180 до 240
 - Вспомогательные: от 120 до 160 мм
- Длина кабеля питания: 1200 мм
- Минимальный зазор от основания до поверхности ниши: 20 мм
- Минимальный отступ при монтаже:
 - От кромки столешницы: 50 мм
 - Сверху: 750 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Чугунное кольцо для посуды WOK WOKGHU
- Решетка для посуды WOK GRW
- Подставка для кофе GRM
- Комплект 6 ручек Linea 6MP1PGF

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.