

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

Паллетоупаковщик Hualian HL-1650F Economical с Е-платформой с моторизированной кареткой с престрейчем

**Цена с НДС: 498 143 руб.**

Артикул: **468258**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Максимальная нагрузка, кг	800
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	2460
Глубина, мм	1650
Высота, мм	2778
Вес (без упаковки), кг	500
Вес (с упаковкой), кг	600

Паллетоупаковщик [Hualian HL-1650F](#) предназначен для упаковки паллет в стретч-пленку на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорным управлением, Е-платформой, системой престрейча, автоматической обмоткой, регулировкой скорости, равномерным распределением пленки, датчиком для экстренной остановки движения каретки и аварийным выключателем.

### Технические характеристики:

- Тип: полуавтоматический
- Тип каретки: моторизированная с престрейчем
- Предрастяжение плёнки: 250%
- Число программ в памяти: 9
- Высота платформы от пола: 80 мм
- Скорость вращения платформы: 0-12 об/мин
- Макс. габариты паллеты: 1200x1000 мм
- Материал пленки: LLDPE, 17-35 мкм
- Ширина рулона плёнки: 500 мм
- Е-платформа позволяет загружать паллеты без использования ramпы
- Высота упаковываемого груза определяется с помощью фотодатчика либо по заданному времени подъема каретки
- Не рекомендуется использовать фотодатчик при работе с контрастными и сильно светоотражающими грузами
- Работа в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах

- Три двигателя: для вращения платформы, подъема каретки и подачу пленки
- Индивидуальный контроль количества слоев пленки на верхнем и нижнем уровне паллеты
- Точное позиционирование паллеты после завершения цикла обмотки
- Плавный запуск и остановка платформы
- Цепной механизм вращения платформы и подъема каретки
- Технические отверстия для транспортировки оборудования внутри цеха
- Регулировка работы фотодатчика в верхней части паллеты для дополнительного укрытия пленкой
- Опционально доступно к заказу высота упаковки 3000 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.