COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Паллетоупаковщик Hualian HL-1650FP Economical с Е-платформой с моторизированной кареткой, с прижимом

Цена с НДС: 590 995 руб.

Артикул: **494449**

Под заказ



Страна-производитель	Китай
Максимальная нагрузка, кг	800
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	2460
Глубина, мм	1650
Высота, мм	2778
Вес (без упаковки), кг	500
Вес (с упаковкой), кг	600

Паллетоупаковщик Hualian HL-1650FP предназначен для упаковки паллет в стретч-пленку на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорным управлением, Е-платформой, прижимным устройством, автоматической обмоткой, регулировкой скорости, равномерным распределением пленки, датчиком для экстренной остановки движения каретки и аварийным выключателем.

Технические характеристики:

- Тип: полуавтоматический
- Тип каретки: моторизированная с престрейчем
- Предрастяжение плёнки: 250%
- Число программ в памяти: 9
- Высота платформы от пола: 80 мм
- Скорость вращения платформы: 0-12 об/мин
- Макс. габариты паллеты: 1200x1000 мм
- Материал пленки: LLDPE, 17-35 мкм
- Ширина рулона плёнки: 500 мм
- Е-платформа позволяет загружать паллеты без использования рампы
- В автоматическом режиме высота упаковываемого груза определяется с помощью фотодатчика либо по заданному времени подъема каретки
- Не рекомендуется использовать фотодатчик при работе с контрастными и сильно светоотражающими грузами
- Работа в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах

- Три двигателя: для вращения платформы, подъема каретки и подачу пленки
- Индивидуальный контроль количества слоев пленки на верхнем и нижнем уровне паллеты
- Точное позиционирование паллеты после завершения цикла обмотки
- Плавный запуск и остановка платформы
- Цепной механизм вращения платформы и подъема каретки
- Технические отверстия для транспортировки оборудования внутри цеха
- Регулировка работы фотодатчика в верхней части паллеты для дополнительного укрытия пленкой
- Опционально доступно к заказу высота упаковки 3000 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.