

## Коммерческое предложение от 16.05.2026

### Печь конвекционная Lainox PUFF PFEN044

**Цена с НДС: 353 810 руб.**

Артикул: **751930**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	4
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	90
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Панель управления	Touch Screen
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.25
Ширина, мм	777
Глубина, мм	744
Высота, мм	722
Вес (без упаковки), кг	74
Вес (с упаковкой), кг	85

Конвекционная печь [Lainox PUFF PFEN044](#) используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением, 2х скоростным вентилятором, дверью с замком, поддоном для конденсата и регулируемые ножками. Материал камеры - штампованная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

*Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.*

#### Технические характеристики:

- Инжекторное парообразование
- Количество блюд: 20 за 20 минут
- Вместимость: 4 x (600x400 мм)
- Максимальная производительность на уровень: 15 кг

- Максимальная производительность печи: 25 кг
- Конструктивные:
  - Двойное подключение для подачи воды (обычной и умягченной)
  - Легкозаменяемая прокладка фасада печи в форме ласточкина хвоста с пазогребневой фиксацией из термостойкой и устойчивой к старению силиконовой резины
  - Гладкая штампованная рабочая камера без швов и соединений с полностью закругленными краями для оптимального потока воздуха и облегчения очистки
  - Открывающаяся защитная решетка вентилятора для очистки секции вентилятора
  - Регулируемые петли двери для оптимальной герметичности
  - Распахивающееся внутреннее стекло для простоты очистки и обслуживания
  - Дверь с двойным закаленным стеклом, с вентиляцией, с воздушной прослойкой и внутренним теплоотражающим стеклом для защиты оператора от жара и большей эффективности
- Технические:
  - Система автоматической мойки LCS с жидким моющим средством
  - Цветной сенсорный емкостной ЖКдисплей высокого разрешения с диагональю 7"
  - Система Autoclima®
  - Соединение WI-FI с доступом к облачному хранилищу Lainox Nabook
  - 2 скорости вентиляции

### Режимы приготовления:

- Ручные режимы приготовления:
  - Конвекция: от 30 до 260 °C
  - Пар: от 30 до 130 °C
  - Комбинированный: от 30 до 260 °C
- Autoclima®: автоматическая система замера и контроля процента влажности в варочной камере
- Multilevel plus - функция многоуровневого приготовления позволяет удвоить производительность
- Режим многоуровневого приготовления и JIT
- Возможность программирования и запоминания рецептов приготовления в автоматической последовательности (до 15 циклов приготовления), задавая каждому рецепту свое название, сохраняя информацию по его изготовлению и фото
- ICS (Interactive Cooking System) - автоматическая система приготовления с итальянскими и международными рецептами, с их историей, ингредиентами, необходимыми кухонными принадлежностями, процессом приготовления, автоматической программой и изображением блюда

### Системы контроля:

- Мониторинг и контроль эффективности и техобслуживания внешнего умягчителя воды
- Светодиодное освещение варочной камеры с низким энергопотреблением
- EcoVaror – система снижения потребления энергии и воды благодаря автоматическому контролю насыщения паром рабочей камеры
- EcoSpeed - оптимизация и контроль подачи энергии с поддержкой температуры приготовления и избегая ее колебаний
- Автодиагностика работоспособности перед началом функционирования с визуальным и звуковым сигналом при обнаружении каких-либо неисправностей
- Energy Monitor - мониторинг потребления энергии, газа, воды и моющих средств
- Возможность настройки отключения пароконвектомата по окончании автоматического цикла мойки
- USB-порт для скачивания данных ХАССП, обновления программного обеспечения и скачивания/загрузки программ приготовления.
- 2 скорости вентиляции, пониженная скорость включает снижение мощности нагрева
- Функция прерывистой вентиляции
- Функция отложенного старта
- Легкий доступ к программируемым пользовательским параметрам для персонализации настроек устройства
- Параллельный контроль температуры в камере и в центре продукта, система DELTA T
- Автореверс для идеальной равномерности приготовления

### Опционально доступно к заказу:

- Система оптимизации энергии SN

- Датчик-термошуп с 4 точками считывания
- Подставки
- Вытяжки
- Мультигриль

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.