COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Посудомоечная машина VIATTO Commercial MK-DW50DD



Цена с НДС: 108 348 руб.

Артикул: **126135**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	60 / 90 / 120
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	280
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.5
Ширина, мм	600
Глубина, мм	612
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	81

Посудомоечная машина VIATTO Commercial MK-DW50DD с фронтальной загрузкой используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для качественной очистки столовой посуды. Модель оснащена электронной панелью управления. Предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, кастрюль и гастроемкостей с применением жидкого моющего и ополаскивающего средства. Материал передней панели и моечной камеры - нержавеющая сталь AISI 304.

Технические характеристики:

- Производительность 30 корзин/час (эквивалентно мытью до 500 тарелок в час)
- Диаметр тарелок: до 280 мм.
- Максимальная высота загрузки: 300 мм (кастрюли, высокие стаканы).

- Размеры гастроемкостей: GN 1/1 (в корзине 500×500 мм).
- Максимальный размер подносов: 280×460 мм (кассета для подносов в комплект поставки не входит и приобретается отдельно).
- Конструкция машины позволяет использовать ее только при холодном водоснабжении (нагрев воды осуществляется встроенными ТЭНами).
- Материалы исполнения: передняя панель и моечная камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Конструкция – двойные стенки, что обеспечивает снижение теплопотерь и шума.
- Машина имеет три режима мойки: 60 с (быстрый), 90 с (стандартный), 120 с (полный).
- Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня. Имеется насос принудительного слива. Осуществляется постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере с защитой от перегрева. Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели с LED-индикацией.
- Температура мойки — до +65°C (регулируется)
- Температура ополаскивания — до +85°C (регулируется)
- Съемные форсунки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.