

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Стол морозильный HICOLD GNE 11/BT O (R134)

Цена с НДС: 120 000 руб.

Артикул: **577955**

Есть в наличии



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от -18 до -10 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение агрегата | снизу |
| Исполнение двери | глухая |
| Столешница | без борта |
| Объем, л | 220 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.52 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 95 |
| Вес (с упаковкой), кг | 104.5 |

Морозильный стол с нижним расположением агрегата [HICOLD GNE 11/BT O](#) выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304, которая полностью соответствует санитарным нормам. Верх стола накрыт столешницей. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол имеет две двери для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности:

- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой
- Стол [HICOLD GNE 11/BT O](#) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °C. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах, предотвращает примерзание двери

- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE)
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке
- На столе [HICOLD GNE 11/BT O](#) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола
- Хладагент: R134

Товар новый, в упаковке. Клиент заказал не тот размер.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.