COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Стаканомоечная машина Apach Cook Line AFTRD400 DDP

**Цена с НДС: 138 735 руб.**

Артикул: **855752**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Управление** | электромеханическое |
| **Цикл мойки, сек.** | 120 |
| **Размер кассеты, мм** | 390x390 |
| **Максимальный диаметр тарелок, мм** | 300 |
| **Максимальная высота стаканов, мм** | 300 |
| **Производительность, корзин/час** | 30 |
| **Подключение к горячей воде** | да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | да |
| **Дозатор моющего средства** | да |
| **Помпа слива** | да |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 3.4 |
| **Ширина, мм** | 436 |
| **Глубина, мм** | 535 |
| **Высота, мм** | 680 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 31 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 34 |

Стаканомоечная машина Apach Cook Line AFTRD400 DDP применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, столовых приборов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электромеханическим управлением.

*В комплекте 2 кассеты для стаканов, силовой кабель, сливной шланг и заливной шланг.*

**Технические характеристики:**Объем бака: 8 л

- Мощность тэна бака: 0.6 кВт
- Температура мойки: 60°C

- Объем бойлера: 2.6 л
- Мощность тэна бойлера: 2.6 кВт
- Температура ополаскивания: 65°C
- Функция Thermostop контролирует ополаскивание при заданной температуре
- Потребление воды за цикл: 1.7 л
- Двухпоточная моечная помпа DuoFlow без разветвителей (сокращение потребления энергии на 20-30%, снижение уровня шума на 50%, оптимальное распределение воды без потери напора)
- Система энергосбережения EnergySaving
- Температура воды на входе (мин.-макс.): 50-60°C
- Давление воды на входе (мин.-макс.): 2-4 бар
- Стенки моечной камеры одинарные
- Стенки двери двойные
- Высота загрузочного окна составляет 320 мм
- Бак сварной, оснащен фильтрующей поверхностью по всей ширине, которая практически не засоряется благодаря уникальной конструкции
- Моечная камера без внутренней трубной обвязки и острых углов
- Опционально доступен фильтр на бак

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.