COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Снегогенератор отдельностоящий с водяным охлаждением R-Snow Nordic NN300-1MR-XS



Цена с НДС: 1 750 000 руб.

Артикул: **235237**

Под заказ 20 дней

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип охлаждения	водяное
Производительность, л/час	60от 50 до 60
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.3
Ширина, мм	850
Глубина, мм	650
Высота, мм	1650

Отдельностоящий снегогенератор R-Snow Nordic NN300-1MR-XS представляет собой стильный элемент интерьера вашей СПА или бани, который уже отделан премиальными панелями RoHol, которые придают оборудованию современный и утончённый дизайн. По индивидуальному заказу снеговая чаша изготавливается из прозрачного акрила. Все модели оборудованы декоративной подсветкой, создающей выразительный визуальный эффект. Управление снегогенератором осуществляется пьезокнопкой с индикацией, которую можно разместить непосредственно на корпусе или установить на стене в удобном месте.

Принцип действия

Вода поступает в установку через электромагнитные клапаны и направляется в теплообменник-конденсатор, а также в ванночку, расположенную под испарителем. На поверхности испарителя, охлаждённого до температуры около −22...−24 °C, вода постепенно превращается в лёд. Вращающийся нож непрерывно снимает образующийся ледяной слой и измельчает его до состояния мягкого снега, который затем поступает в накопительную чашу.

Готовый снег имеет температуру −8...−10 °C и рыхлую кристаллическую структуру. Он сохраняет сыпучесть, не смерзается и не нуждается в дополнительном охлаждении. После включения снегогенератор начинает производить снег примерно через 3 минуты. Точное время зависит от температуры воздуха в помещении.

В комплекте декоративная подсветка выхода снега, бесконтактный сканер высоты снега, кнопка включения пьезо с индикацией работы и сбоев.

Технические характеристики:

- Тип охлаждения: водяное

- Температура снега: -10 °C
- Производительность снега: 50-60 л/час
- Подключение к водоснабжению: холодная вода 1/2" (t воды не выше 15 °C)
- Слив талой воды и конденсата - 1/2"
- Слив системы охлаждения - 1/2"

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.