

## Коммерческое предложение от 17.06.2026

### Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К

**Цена с НДС: 215 072 руб.**

Артикул: **933718**

Есть в наличии



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Гарантия                         | 12 мес.         |
| Страна-производитель             | Россия          |
| Цикл мойки, сек.                 | 140от 80 до 140 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500         |
| Максимальная высота стаканов, мм | 300             |
| Производительность, корзин/час   | 45              |
| Подключение к горячей воде       | Да              |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да              |
| Дозатор моющего средства         | Да              |
| Подключение, В                   | 380             |
| Мощность, кВт                    | 10.5            |
| Ширина, мм                       | 725             |
| Глубина, мм                      | 830             |
| Высота, мм                       | 1490            |
| Вес (без упаковки), кг           | 107             |
| Вес (с упаковкой), кг            | 152             |

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-700К](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гостроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

*В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.*

#### Особенности:

- 2 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства

- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность по стаканам: 1400 шт./час
- Объем:
  - Бойлер: 10 л
  - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
  - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
  - Моющее средство: 9 мл
  - Вода: 3 л
- Температура:
  - Мойка: 55 °С
  - Ополаскивание: 85 °С
  - Подключение: 5 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
  - ТЭНы бойлера: 9 кВт
  - ТЭН ванны: 3 кВт
  - Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт
  - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
  - Моющий дозатор: 3,5 кВт
  - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
  - Освещение: 0,02 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.