COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 22.11.2026

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 S



Цена с НДС: 86 106 руб.

Артикул: **829575**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1300
Объем холодильной камеры, м^3	12.4от 6.7 до 12.4
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.84
Ширина, мм	490
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	89

Среднетемпературный моноблок POLAIR MM 113 S предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность: 6,25 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Количество хладагента: 0,84 кг
- Габариты в упаковке: 879х563х914 мм
- Объём упаковки: 0,51 м3

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.