COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Льдогенератор BAR LINE (SCOTSMAN) B 3008 WS




**Цена с НДС: 130 423 руб.**

Артикул: **605864**

**Есть в наличии**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип льда** | гурме лед |
| **Тип подачи воды** | подключение к воде |
| **Бункер для льда** | с бункером |
| **Вместимость бункера, кг** | 8.5 |
| **Тип охлаждения** | водяное |
| **Производительность, кг/сут** | 28 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.25 |
| **Ширина, мм** | 390 |
| **Глубина, мм** | 515 |
| **Высота, мм** | 638.5 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 31 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 37 |

Льдогенератор BAR LINE B 3008 WS предназначен для производства кубикового льда Bistrot в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R404a.

*Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.*

**Особенности:**

- Водяное охлаждение
- Улучшенная система распыления воды проста в очистке и менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна, так как обеспечивает лучшее распыление воды
- Терморегуляторы размера кубика и контроля заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели
- Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки
- Новые дверные петли и крепежи, обеспечивающие плавное движение дверцы
- Изолированная дверца бункера и емкость для хранения льда минимизируют конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях оборудования
- Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды

сбоку и / или сзади
- Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах

**Дополнительные характеристики:**

- Расход воды: 27 л/ч
- Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Температура воды: от 5 до 38 °C
- Давление воды: от 0,8 до 5 bar

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.