

Коммерческое предложение от 01.06.2026

Шкаф холодильный POLAIR DM110Sd-S 2.0 (R290)

Цена с НДС: 130 288 руб.

Артикул: **840502**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 10
Исполнение двери	от прозрачная до двери купе
Материал корпуса	крашеный металл
Тип охлаждения	динамическое
Каналы	Да
Объем, л	1000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	1402
Глубина, мм	710
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	176
Вес (с упаковкой), кг	206

Холодильный шкаф [POLAIR DM110Sd-S 2.0](#) серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °C и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- [Динамическое охлаждение](#)
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290

- Жидкокристаллический дисплей
- Увеличенный объем выкладки
- Клапан Шредера
- Усиленные полки
- Раздвижной тип двери
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 10
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 645x455 мм
- Шаг установки полок: 12,5 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x744x2125 мм
- Объем упаковки: 2,56 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.