

Коммерческое предложение от 01.06.2026

Шкаф холодильный POLAIR CM105-Sm (R290)

Цена с НДС: 92 738 руб.

Артикул: **843745**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 0 до 6
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	крашеный металл
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	500
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.35
Ширина, мм	697
Глубина, мм	695
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	95
Вес (с упаковкой), кг	114

Холодильный шкаф [POLAIR CM105-Sm](#) серии Standard-m предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей

- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- Педаль для открывания двери
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 3,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 595x455 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Колеса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.