

Коммерческое предложение от 13.09.2026**Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-530MP****Цена с НДС: 152 247 руб.****Артикул: 185923****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	3
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	40
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Температурный режим, °C	от 50 до 270 °C
Управление	механическое
Автоматическая мойка	нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	795
Глубина, мм	950
Высота, мм	735
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	140

Конвекционная печь [Тулаторгтехника ПКУ-530MP](#) предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 кольцевыми нагревательными элементами. Съемное внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности, наружные детали дверцы и панель с приборами выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 3 противня 530x530 мм, 6 кронштейнов уровней для установки противней нестандартных размеров, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.

К печи подходят противни GN 1/1 и 435x330 мм (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры
- Автоматическое и ручное регулирование времени
- Система ротации (вращения) противней
- Автономное включение ротационной клетки
- Привод вращения клетки с автоматическим реверсом
- Электромеханический таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- При выключенном терморегуляторе и включенном таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверцы
- Подключение к водопроводной сети на задней панели печи (наружная резьба 3/4)
- 2 лампы внутреннего освещения, которые работают автономно, даже при выключенных вентиляторах и ТЭНах

Дополнительные характеристики:

- Напряжение на ТЭНах: 220 В
- Скорость вращения ротационной клетки: от 1,5 до 2,5 об/мин.
- Габариты в упаковке: 930x1145x915 мм
- Объем упаковки: 0,98 м3

** Размеры указаны без учета высоты опор.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.