

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Печь конвекционная Восход "Фотон" 1,5

Цена с НДС: 319 377 руб.

Артикул: 713120

Под заказ



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Количество уровней | 6 |
| Тип подключения | электричество |
| Тип габаритности/противня | 600x400 мм |
| Расстояние между уровнями, мм | 90 |
| Пароувлажнение | Да |
| Подключение к воде | Да |
| Помпа | Нет |
| Панель управления | Touch Screen |
| Температурный режим, °C | от 50 до 280 °C |
| Управление | электронное |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Ширина, мм | 995 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Высота, мм | 745 |
| Вес (без упаковки), кг | 140 |
| Вес (с упаковкой), кг | 188 |

Конвекционная печь [Восход "Фотон" 1,5](#) используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для выпечки мелкоштучной хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, а также для приготовления овощных, рыбных и мясных блюд. Пекарная камера и облицовка выполнены из нержавеющей стали, дверь камеры с двойным остеклением - из термостойкого ударопрочного стекла.

В комплект поставки входят ножки, позволяющие устанавливать печь на стол или подставку.

Особенности:

- Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реализаций режима приготовления
- Система инжекционного пароувлажнения, пароудаление и вентиляция пекарной камеры обеспечивают глянец

и хороший объем выпекаемых изделий

- Система распределения и регулирования воздушных потоков обеспечивает равномерную выпечку и одинаковый колер изделий
- Корректировка программ во время выпечки
- Индикация прямого и обратного отсчета времени выпечки
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на большом дисплее
- Освещение камеры
- Siliconовый уплотнитель
- Внутреннее низкоэмиссионное стекло открывается для облегчения санитарной обработки и имеет высокие теплоотражающие свойства, что позволяет снизить потери тепла

Дополнительные характеристики:

- Время разогрева до температуры 250 °C: 12 мин.
- Габариты в упаковке: 1140x1120x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.