

**Коммерческое предложение от 28.09.2026****Плита индукционная Кобор I9-2S1****Цена с НДС: 134 769 руб.****Артикул: 306698****Под заказ 15 дней**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Гарантия               | 12 мес.            |
| Страна-производитель   | Россия             |
| Тип установки          | напольная          |
| Тип подключения        | электричество      |
| Количество конфорок    | 2                  |
| Конфорока              | индукционная       |
| Комплектация           | открытая подставка |
| Подключение, В         | 220                |
| Мощность, кВт          | 7                  |
| Ширина, мм             | 425                |
| Глубина, мм            | 900                |
| Высота, мм             | 870                |
| Вес (без упаковки), кг | 43                 |
| Вес (с упаковкой), кг  | 47.3               |

Индукционная плита [Кобор I9-2S1](#) серии 900 предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев поверхности осуществляется почти мгновенно, а выделяемое тепло генерируется только на посуде, сама же плита нагревается незначительно, что позволяет избежать ожогов и потери тепла. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, варочная панель - из монолитной высокопрочной стеклокерамики.

**Особенности:**

- 13 режимов нагрева с индикацией выбранного: первые 5 режимов для приготовления деликатных блюд и подогрева, с 6 режима - кипячение
- Плавный нагрев при небольшой мощности
- Таймер до 180 минут для каждой конфорки с отдельным дисплеем
- Одним регулятором выбирается режим приготовления и устанавливается таймер для простоты управления и надежности
- Дополнительные ферромагнитные элементы термодатчика в центре катушки для точного поддержания заданного режима
- 3 вентилятора (Ø 120 мм) для каждой конфорки для быстрого охлаждения
- Блок автоматических выключателей при необходимости легко снимается, упрощая замену
- Специальный дренаж под вентиляционными отверстиями сзади плиты, не позволяющий при проливе жидкости попасть внутрь

- Легкосъемный жировой лабиринтный фильтр
- Регуляторы с противоскользящими гранями для удобного управления
- Полузакрытая подставка с полкой для размещения кухонных принадлежностей
- Регулируемые по высоте ножки

**Дополнительные характеристики:**

- Температурный режим конфорок: от 60 до 240 °C
- Мощность конфорки: 3,5 кВт
- Диаметр катушки нагрева: 220 мм
- Толщина стеклокерамики: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.